

## Technische Spezifikationen

| Prüfung                                    | Eigenschaften                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                        | 4260277616366                                                                |
| Deckschicht:                               | Eiche EU / Quercus robur                                                     |
| Nutzschicht:                               | 4 mm (2x schleifbar)                                                         |
| Bauart:                                    | Landhausdiele 1900 x 190 x 15 mm                                             |
| Aufbau:                                    | 3-Schichtaufbau                                                              |
| Lagen:                                     | Mittel- und Gegenzug Pappel CN / Populus simonii carr                        |
| Deckschicht:                               | Eiche EU / Quercus robur                                                     |
| Fase/Fuge:                                 | V4-Fuge (4-seitig gefast)                                                    |
| Sortierung:                                | rustikal                                                                     |
| Oberflächenbehandlung:                     | handgehobelt, angeräuchert, leicht gebürstet, oxidativ geölt, Cracks schwarz |
| Brandverhalten:                            | D <sub>fl</sub> -s1                                                          |
| Normung:                                   | Werknorm und DIN EN 1348                                                     |
| Flächengewicht:                            | ca. 8,15 kg/m <sup>2</sup>                                                   |
| Verbindung:                                | Drop-Down Click                                                              |
| Verpackungseinheit:                        | 8 Dielen/Paket 2,89 m <sup>2</sup>                                           |
| Feuchtigkeit d. Nutzschicht bei Lieferung: | 6% - 9%                                                                      |
| Wärmedurchlasswiderstand                   | ca. 0,128 (m <sup>2</sup> K)/W                                               |
| Formaldehydmission:                        | E1                                                                           |

### Verlegung:

Nut-Feder oder Klick-System, zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung. Die Erstpflge nach der Verlegung hat mit dem passenden Pflegeöl bzw. in weiterer Folge die laufende Wischpflge mit Holzbodenseife/Oel-refresher zu erfolgen.

### Fussbodenheizung:

Geeignet für (Warmwasser-) Fussbodenheizung, sofern die Vorschriften bezüglich des Aufheizprotokolls sowie der Estrich-Restfeuchte vor der Verlegung von maximal 1,8% CM bei Zementestrich bzw. 0,3% CM bei Anhydritestrich eingehalten werden. Vollflächige Verklebung ausschliesslich mit geeigneten Parkettkleber, zusätzlich empfiehlt sich eine stirnseitige T-Verleimung der Dielen. Bei schwimmender Verlegung und nicht unterkellerten Räumen muss unbedingt zusätzlich zur Tritt und Gehschalldämmung eine Dampfsperre eingebaut werden (Folie überlappend verklebt unter der Trittschalldämmung). Die maximale Oberflächentemperatur des Fussbodens auf (Warmwasser-)

Fussbodenheizung soll laut allgemein gültiger Richtwerte 26° bis 27° C (maximal) nicht überschreiten. Weiterhin ist auf eine gleichmässige relative Luftfeuchtigkeit von ca. 50-60% zu achten. Unterschreitung der vorgeschriebenen rel. Luftfeuchtigkeit führt zu Fugen, Verformungen etc. Damit die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode nicht wesentlich unterschritten wird, sollte ein Luftbefeuchter eingesetzt werden.

### ACHTUNG:

**Nach der Verlegung ist eine Ersteinpflge mit kompatibelem Öl durchzuführen. Dies ist wesentlicher Bestandteil der Garantiebedingungen.**

## Produkteigenschaften



für die Verlegung auf Fußbodenheizung  
bestens geeignet



Emission von Formaldehyd  
E1 = 0,1 ppm



V4-Fuge



Dfl-s1  
(normal entflammbar)



## Produktdaten

### Wood

Paneel 1.900 x 190 x 15 mm

Karton 8 Dielen = 2,89 m<sup>2</sup>

Palette 115,52 m<sup>2</sup>

40 Kartons

