

planeo Parkett - Eiche REUSS matt lackiert

Holzart: Eiche angeräuchert

Oberfläche: Geschliffen, matt lackiert




Technisches Datenblatt für: planeo Parkett - Eiche REUSS

Landhausdiele

Format:

2130 x 190 x 14.2 mm



Stärke
Nutzschicht




Vollflächige
Verklebung



Fussboden-
heizung
geeignet



Schwimmende
Verlegung



allseitig
Gefast

Aufbau	3-Schicht Fertigparkett
Produktion	Malaysia nach DIN EN 14342
Holzart / Herkunft	Eiche Europäisch
Nutzschicht	ca. 3.2 mm
Mittellage	ca. 9 mm Hevea brasiliensis
Gegenzug	ca. 2 mm Nadelholzfurnier
Verbindung	Clic 5G ^c
Sortierung	Rustikales Erscheinungsbild. Äste und Risse sind gespachtelt. Leichter Splintanteil ist möglich.
Verleimung	Die 3 Schichten sind formaldehydfrei verleimt. E1 < 0.1 ppm
Holzfeuchtigkeit	7 + / - 2%
Oberflächenbehandlung	Wohnfertig UV matt geölt. Frei von VOC
Verlegung	Auf einen dafür geeigneten festen und trockenen Untergrund gem. SIA 253 / 723 kann das Parkett schwimmend oder vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet.
Wärmedurchlasswiderstand	$m^2 \text{ k/W} < 0.13$
Brandklasse	D _{fl} S ₁
Rutschfestigkeit	R10/GS1 , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097
Raumemissionen / VOC	Klasse A