


planeo Akustikpaneele



Prüfungen	DIN/EN Norm	Akustikpaneele
Allgemeine Daten zum Produktaufbau		
Art des Paneels:		Akustikpaneel mit dekorativen MDF-Lamellen
Gesamtstärke:		ca. 20 mm
Abmessungen (Deckmaß):		2600 × 330 mm (2600 × 330 mm)
Produktaufbau:		Overlay Dekorpapier MDF-Trägermaterial E1 (ca. 700 kg/m ³ ± 3 %) Gegenzugspapier ca. 8 mm Filz-Trägerplatte (vegan)
Technische Daten		
Lichtechtheit:	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6 nach Wollblauskala
Brandverhalten:	EN 13 501	in Prüfung
Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	E1
Schallabsorptionsgrad:	EN ISO 354	$a_w = 0,95$ (0 Absorberklasse A (bei Montage auf Holzlattung inklusive Minerallwolle-Dämmstoff 40 mm)) $a_w = 0,65$ (M,H) Absorberklasse C (bei Montage auf Holzlattung) $a_w = 0,3$ (M,H) Absorberklasse D (bei Klebung direkt auf die Wand) gemäß DIN EN ISO 11654
Eignung Einbauleuchten:		Nicht geeignet.
Befestigung:		Montageschraube Nr. 30 in Verbindung mit einseitig gehobelten Latten oder handelsüblichen Montagekleber auf SMP-Basis. Deckenmontage nur mit Montageschraube Nr. 30.
Allgemeine Daten zur Umwelt, Verlegung und Pflege		
Entsorgung:		Reststücke im Hausmüll entsorgbar (z. B. thermische Behandlung). Großen Mengen entsprechend kommunaler Bestimmungen entsorgen (z. B. Abgabe bei Wertstoffhöfen). Eine energetische Verwertung in zugelassenen Anlagen wird empfohlen.
Reinigung und Pflege:		Reinigen Sie die Paneele gelegentlich mit einem angefeuchteten (stark ausgewrungenen) Tuch, das zuvor in klarem Wasser ausgewaschen wurde. Verwenden Sie keine Scheuermilch oder Scheuerpulver, da diese Mittel die Oberfläche der Paneele angreifen können.
Anwendungsbereiche:		Wand- und Deckenpaneele zur Verlegung im Innenbereich. Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche, Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, häusliches Schwimmbad etc. und der Einsatz im direkten Spritzwasserbereich.
Voraussetzung für die Verlegung:		Vor der Verlegung müssen die allgemeinen Voraussetzungen für den Einbau von Holzwerkstoffen in Innenräumen gegeben sein. Wände und Decken müssen trocken sein und dürfen eine maximale Restfeuchte von 5 % aufweisen. Es sollte ein normales Raumklima von ca. 20 °C (mindestens 15 °C) und eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 30–65 % vorherrschen. Die dem Produkt beiliegende Verlegeanleitung ist zu beachten.

