

Produktdatenblatt

planeo Trittschalldämmung Silence

Die planeo Trittschalldämmung Silence ist eine speziell konfektionierte Dämmunterlage auf vorwiegend natürlicher und ökologischer Basis (über 90 %) für die lose Verlegung von MeisterDesign. life sowie Design-, Rigid- und Vinylböden (massiv), insbesondere mit DropDown-Klicksystem. Sie bietet eine dauerhafte Trittschallreduzierung durch hohes Eigengewicht und sorgt für gelenkschonenden Gehkomfort.

Allgemeine Daten		
Maße:	Rollenbreite:	ca. 1 m
	Rollenlänge:	ca. 10 m
Stärke:	ca. 1,5 mm	
Flächengewicht:	ca. 1,5 kg/m²	
Technische Daten		
Produktzusammensetzung:	Dauerelastische Dämmunterlage aus Polyurethanbindemittel und mineralischen Füllstoffen mit einseitiger transparenter PET-Folie sowie Vlies-Rückenkaschierung.	
(CS)-Druckstabilität (angelehnt an EN 826):	ca. 450 kPa	
(IS _{LVT})-Trittschallminderung (nach DIN EN 16 251-1) unter LVT-Boden 5 mm:	bis zu 18 dB	
(R)-Wärmedurchlasswiderstand (CEN TS 16 354):	ca. 0,01 m² × K/W	
Fußbodenheizung:	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung	
(RTF)-Brandverhalten (nach DIN EN 13 501):	B _{fl} -s1	
(DL ₇₅)-Dynamische Beanspruchung (CEN TS 16 354):	≥ 2.000.000 Zyklen	
(PC)-Punktueller Ausgleichsfähigkeit (CEN TS 16 354):	ca. 0,6 mm	
(CC)-Dauerhafte Druckbeanspruchung (CEN TS 16 354):	ca. 95 kPa	
Allgemeine Daten zur Umwelt und Verlegung		
Umwelt:	Folgende Inhaltsstoffe sind in dem Produkt nicht enthalten: Formaldehyd Halogene Weichmacher Lösemittel Asbest Schwermetalle	
Verlegung:	Unterlage Stoß an Stoß mit der Vliesseite nach unten verlegen. Bitte beachten Sie die Anforderungen des Bodenbelagsherstellers an die Unterlage.	
Entsorgung:	Entsorgung über den normalen Hausmüll.	
Abfallschlüsselnummer:	EAK-Nr. 170604	



www.blauer-engel.de/uz156

