

TECHNISCHE DATEN BIG SIZE 70



Produkt	SPC Rigid Vinylboden, Big Size 70
Stärke	7.0 mm
Nutzschicht	0.55 mm
Klicksystem	Pushdown Klick-System
IXPE-Aluminium-Unterlage	1,7 mm (inkl. 0,2 mm Aluminiumfolie)
Eigenschaften	Wasser-, verschleiß-, rutsch-, verrottungs-, feuer-, schall- und schimmelbeständig
Maße	1830 x 230 mm
Oberflächenbehandlung	Keramik- & UV-Beschichtung, EIR-Prägung, handgebürstetes Holz
Vorteile	Einfachstes Klick-System, kostensparend, stabil, umweltfreundlich
Dichte	2.0g/cm ³

Technische Daten	Testmethode	Ergebnis
Abriebfestigkeit	EN 660-2	42
Rutschfestigkeit	EN 13893/DIN 51130	R11 Klasse
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	≥6
Stuhlrollenbeständigkeit	ISO TR4918	Bestanden
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ausgezeichnet
Flammschutz	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxizität	EN 71	Nicht toxisch
Maßstabilität	EN434	< 0,06 %
Stuhlrolleneffekt	EN425	Gut
Fußbodenheizung	EN12524	Geeignet
Antibakterielle Eigenschaften	EN846	Sehr gut
Haftfestigkeit	EN	100N/5cm
Belastungstest	EN433	0,03
Wärmedurchlasswiderstand	---	0.026 m ² ·K/W
Wärmeleitfähigkeit	---	0, 1001 W / m.K

Prüfungsbedingungen

Versuchsdurchführung und Versuchsauswertung gemäß ISO 8302

Prüfgerät: Zweiplattengerät

Probengröße: 50 cm x 50 cm

Probendicke im eingebauten Zustand: 5,7 mm / 6,7 mm und 7,0 mm

Anzahl der gemessenen Proben: 2

Anzahl der Versuche: 1

Mitteltemperatur der Probe: 29,02 °C

Mittlere Temperaturdifferenz: 10,73 °C

Ergebnis

Geprüftes Muster: 1

Mittlerer Wärmedurchlasswiderstand: 0,026 m²·K / W

Mittlere theoretische Wärmeleitzahl: 0,1001 W / m·K

