
Lamellenprofil S / M Wandpaneel XL

Technisches Datenblatt



Profiltyp	Lamellenprofil S / M Wandpaneel XL
Material	PVC-U
Breite x Länge / Abdeckungsmaße	• 14,8 cm x 265 cm / 14 cm x 265 cm - Lamellenprofil S • 16,0 cm x 265 cm / 15 cm x 265 cm - Lamellenprofil M • 60,9 cm x 265 cm / 60 cm x 265 cm - Wandpaneel XL
Dicke	1,4 cm - Lamellenprofil S 2,0 cm - Lamellenprofil M 0,8 cm - Wandpaneel XL
Gewicht	5,17 kg/m ² Lamellenprofil S 5,31 kg/m ² Lamellenprofil M 4,34 kg/m ² Wandpaneel XL
Verpackung	• 14 cm x 265 cm: 1 stk. (0,37 m²/Paket) -Lamellenprofil S • 15 cm x 265 cm: 1 stk. (0,40 m²/Paket) -Lamellenprofil M • 60 cm x 265 cm: 1 stk. (1,59 m²/Paket) -Wandpaneel XL
Lagerung	Lagern Sie das Produkt in geschlossenen Räumen und halten Sie es von Heizgeräten und direkter Sonneneinstrahlung fern. Bewahren Sie das Produkt unter Bedingungen auf, die es vor Verunreinigungen, Verformungen und mechanischen Beschädigungen schützen.
Dichtung	Verlegung mit Klebstoff. Nut- und Federverbindung.
Installationstemperatur	Lassen Sie die Platten vor der Installation 24 Stunden lang in dem Raum, in dem sie angebracht werden sollen, damit sich ihre Temperatur der Umgebungstemperatur angleicht.
Wichtige Installationsinformationen	Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder einem milden Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, Flüssigkeitsflecken nicht antrocknen zu lassen. Vermeiden Sie starkes Schrubben sowie aggressive Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Säuren, da diese die Oberfläche beschädigen oder verfärben können. Nutzen Sie keine scheuernden Bürsten, Schwämme oder groben Tücher. Spülen Sie nach der Reinigung gründlich mit Wasser nach und lassen Sie keine Reinigungsrückstände auf der Oberfläche einwirken, um Verfärbungen zu vermeiden.
Wartung	Mit einem feuchten Tuch oder mildem Reiniger säubern. Keine Flecken antrocknen lassen. Vermeiden Sie kräftiges Scheuern, Lösungsmittel- oder säurehaltige Mittel sowie grobe Bürsten und Schwämme. Reinigungsmittel nicht einwirken lassen und nach der Pflege gründlich mit Wasser abspülen.
Umweltmerkmale	Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Bewertungsmethoden
Schlagfestigkeit	Nicht weniger als 1 J (23,01)	PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010
Freisetzung gefährlicher Stoffe *	NPD	-
Reaktion auf Feuer	D-s3;d0	PN-EN 13 501-1:2019-02
Befestigungsfestigkeit	Siehe: Montageanleitung	PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010

* Panels meet the requirements of the Model Administrative Provisions (MVV TB 2024/1). Veröffentlichung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, (Ausgabe 2024/1) regarding the emission of hazardous substances and meet the requirements Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils in terms of the release of hazardous substances for class A+.

