

Produktinformation

LVT Klebevinyl

planeo 

Produkt	Klebevinyl
Linie	WOOD EIR FISCHGRÄT
Dekore	Roma, Genova, Arezzo, Palermo, Siena
Abmessung	2,5 x 153 x 765 mm
Nutzschicht	0,55 mm (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)
Weichmacherart	DOTP (phthalatfrei)
Oberfläche	synchrongeprägt (EIR)
Kanten	vierseitig gefast (Microfase)
Beanspruchungsklasse	33/42 (Garantie 25 / 10 Jahre -> Privater / Gewerblicher Bereich)
Belagsart (EN 649)	Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)
Paketinhalt	2,809 m² (24 Elemente)
Flächengewicht pro m ²	5 kg.
Klebstoffempfehlung	Faserarmerter Premium Vinyl Klebstoff 643 / Ultrabond Eco MS 4 LVT (Zahnung A2) / Silent Stick
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12664)	~ 0,012 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Bfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dimensionsstabilität (EN 434:1994)	0,1%; 0,06 mm quer
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)
Verschleißgruppe (EN660-2:1999; EN649-2011)	Gruppe T
Stuhlrolleneignung (ISO 4918)	Geeignet, Typ W, EN 12529
Lichtechtheit (EN20105:BO2 A)	> 6
Elektrostatisches Verhalten (EN 433)	0,3 kV

Unser Klebevinyl wird analog den Dekoren unseres SPC Klick Vinyl hergestellt. Produktspezifisch findet die Herstellung auf einer anderen Fertigungslinie statt. Geringe Farbabweichungen, Glanzgradunterschiede, sowie leichte Strukturabweichungen sind möglich.

