
TECHNISCHES DATENBLATT

2,5/0,55 LVT

Technische Daten

Format	1530x250 mm, 187x1227mm, 457,2x914,4mm,595x119mm, 229x1220mm
Nutzschicht	0,55 mm
Gewicht	ca. 4,70 kg / m²



Klassifizierung

		Prüfmethode / Norm	Bewertung gemäß Norm
	Nutzungsklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	Shops, Schulen
	Nutzungsklasse 42 Normale Nutzungen in der Leichtindustrie	EN ISO 10874	Lagerräume
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R9
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≧ 6
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	beständig
	Formaldehydemission	EN717-1	E1
	Resteindruck (Mittelwert)	EN433/ISO 24343-1	≤0,2mm
	Dimensionsstabilität	EN434/ISO 23999	≤0,15%
	Kratzbeständigkeit	EN438 T2	6N
	Indoor Air Comfort Gold	DIN 18200 EN 16515 ISO 17025	zertifiziert
	VOC Emission	ISO 16000	A+
	VOC Emission		Auditierung durch Institut EPH/Dresden
	Entsorgung		mit privatem Hausmüll/ Sperrmüll möglich

* Bitte beachten Sie unsere Angaben zur Herstellergarantie

**Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatu