

antigua CLASSIC SYNCHRONY - Datenblatt

	antigua classic synchrony <i>Fertigfußboden</i>	antigua classic synchrony <i>Sheets zum Verkleben</i>	antigua classic synchrony <i>Paneel Hydrotec</i>
Material	Designervinyl	Designervinyl	Designervinyl
Ausführung	Synchronprägung	Synchronprägung	Synchronprägung
Verlegung	uniclic	verkleben	uniclic
Beanspruchungsklassen			
Wohnbereich <i>EN 649</i>	23	23	23
Objektbereich <i>EN 649</i>	32	32	32
Industrie <i>EN 649</i>	-	-	-
Brandverhalten			
Brandklasse <i>DIN EN 13 1501</i>	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Brandverhalten <i>DIN 4102</i>	B1	B1	B1
Maße und Gewichte			
Format (mm) <i>EN 427</i>	915 x 305	915 x 305	915 x 305
Nutzschicht (mm) <i>EN 429</i>	0,3	0,3	0,3
Gesamtstärke (mm) <i>EN 428</i>	9,8	1,8	5,0
Deckschicht (mm) <i>Designervinyl</i>	1,8	1,8	1,8
Rohgewicht (g/m²) <i>EN 430</i>	10000	3600	7000
Bauphysikalische Eigenschaften			
Trittschallverbesserung (db) <i>EN 140</i>	14	5	7
Wärmedurchlasswiderstand (m² K/W) <i>EN 12524</i>	0,088	0,019	0,032
Maßstabilität <i>EN ISO 23999</i>	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Resteindruck (mm) <i>EN 433</i>	0,03	0,03	0,03
Stuhlrollenbeanspruchung <i>EN 425</i>	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Koeffizient Rutschhemmung <i>DIN 51130</i>	R9	R9	R9
Chemikalienbeständigkeit	gut	gut	gut
Lichtechtheit <i>ISO 105</i>	6 - 7	6 - 7	6 - 7

Aufladungsspannung (kV) EN 1815	< 2	< 2	< 2
Schadstoffemissionen geprüft und Qualitätssiegel	Ja A+ 	Ja A+ 	Ja A+ 

Quelle: <https://kwg-kork.de/boeden/designervinyl/classic-synchrony.html>

Stand: 31.01.2019