

# Produktinformation

## planeo Rigid Klickvinyl XL Diele



Produkt

planeo Rigid Klickvinyl

|   |  |
|---|--|
| Linie                                   | Rigid XL Landhausdiele   |
| Abmessung                               | 6,5 x 228 x 1828 mm  |
| Nutzschicht                             | 0,5 mm (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)                     |
| Weichmacherart                          | DOTP (phthalatfrei)  |
| Aufbau                                  | 5,0 mm SPC + 1,5 mm IXPE Trittschall integriert (19 dB Verbesserung)   |
| Kanten                                  | vierseitig gefast  |
| Beanspruchungsklasse                    | 33/42  |
| Belagsart<br>(EN 649)                   | Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)                   |
| Paketinhalt                             | 2,084 m <sup>2</sup> (5 Elemente)                                      |
| Flächengewicht pro m <sup>2</sup>       | 10 kg.   |
| Verbindung                              | Välinge 5Gi  |
| Wärmedurchlasswiderstand                | ~ 0,151 m <sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)    |
| Brandverhalten<br>(DIN EN 13501-1)      | Bfl-S1   |
| Formaldehydklasse                       | E1   |
| Formaldehydemissionen<br>(DIN EN 171-1) | < 0,05 ppm   |
| VOC-Emissionen<br>(AgBB-Schema)         | < 300 ppm  |
| Dimensionsstabilität<br>EN 23999:2012   | 0,05% quer   |
| Flächenstabilität                       | 500 m <sup>2</sup> (Raumgröße 22,5 x 22,5 m ohne Dehnungsfuge möglich) |
| Rutschbeständigkeit<br>(EN 13893)       | 0,36 - Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)                  |
| Resteindruck<br>(DIN EN ISO 24343-1)    | 0,03 mm  |
| Verschleißverhalten<br>(EN 660-2)       | Gruppe T   |
| Stuhlrollbeanspruchung<br>(En 425)      | Typ W  |
| Lichtechtheit<br>(ISO 105-BO2)          | > 6  |
| Elektrostatisches Verhalten<br>(EN1815) | 1,0 kV   |

