



EICHE ASPELAND

Eine abgenutzt anmutende Oberfläche mit farblichen Nuancen, die an Brot und Mehl erinnern. Aspeland sind extrem rustikale Dielen mit Ästen und Rissen, die ihnen ein altes, utrümlisches Aussehen verleihen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	151NDSEK01KW240
Oberflächenbehandlung	Öl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Handgehobelt, Sägespuren
Maße	2420 x 187 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung	22 kg
m² pro Paket	2,72 m ²
m² pro Diele	0,453 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	1-Stab
Sortierung	Expressive
Sortimente	Kährs Supreme
Kollektion	Småland Collection
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte (Brinellwert)	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja
Deckschicht	Hartholz
Dicke	15 mm
Oberflächenfarbe	Mehlweiß

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

FARBVERÄNDERUNG

Gebeitztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.