

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

wineo 1000 à cliquer

Revêtement de sol durablement élastique selon la Norme EN 16511
Sans addition de chlore, sans adoucissant, sans solvant

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Format	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm
Épaisseur du produit	5 mm	5 mm	5 mm
Poids	~ 8,7 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	~ 8,9 kg/m ²
Jonction de profilé	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Planches / m² par paquet	8 / 2,02 m ²	6 / 2,22 m ²	10 / 2,12 m ²
Paquets / m² par palette	56 / 113,12 m ²	48 / 106,56 m ²	52 / 110,24 m ²



Classifications		Caractéristiques du produit	
 Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	Élément de recouvrement Couche de finition PU avec structure de surface, décor et stabilisation
 Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen		
 R9 Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	2	Jonction de profilé Verrouillage Fold-Down (décor bois) Verrouillage LocTec (décor stone)
 Résistance aux taches EN 438	Groupe 1, 2 + 3: degré 5		
 Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6	3	Couche de base Composite haute performance ecuran
 Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm		
 Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	4	Contrebalancement FleeceTEC-System intégré pour une pose facile et confortable
 Résistance au passage de chaleur ISO 8302	0,01 (m ² K)/W		
 Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 5 dB	 	
 Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
Élimination	<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170201		



www.blauer-engel.de/uz120

CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2501010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

   

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.