

wineo 1000 Multi-Layer à cliquer				wineo	
Revêtements multicouches fabriqué selon la norme EN 16511 pour pose flottante Sans addition de chlore, sans adoucissant, sans solvant					
	wood L	wood XL	stone L		
Format	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm		
Épaisseur du produit	9 mm	9 mm	9 mm		
Poids	~ 8,70 kg/m²	~ 8,70 kg/m²	~ 8,70 kg/m²		
Jonction de profilé	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 		
Planches / m² par paquet	8 / 1,93 m²	6 / 2,17 m²	9 / 1,83 m²		
Paquets / m² par palette	44 / 84,92 m²	48 / 104,16 m²	60 / 109,80 m²		
Garantie	30 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller – www.wineo.de				
Classifications				Caractéristiques du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	Élément de recouvrement Couche de finition PU avec structure de surface, décor et stabilisation avec ecuran	
	Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen			
	R9 Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	2	Jonction de profilé Verrouillage Fold-Down (décor bois) Verrouillage LocTec (décor stone)	
	Résistance aux taches EN 438-2	Groupe 1, 2 + 3: degré 5			
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6	3	Panneau support Panneau support HDF Aqua-Protect protégé contre les gonflements	
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	4	Sous-couche soundPROTECT intégrée pour une réduction des bruits de pas jusqu'à 15 db	
	Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W			
	Résistance au passage de chaleur EN 12667	0,06 (m²K)W			
	Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 15 dB			
	Réduction des bruits de résonance	~ 29 %			
REACH		exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %			
Élimination		<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170201			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2501011 EN 14041:2004 / AC2006 1658     www.wineo.de			ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*  Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)		

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.