



DESCRIPTION DU PRODUIT

Traitement de surface	Vernis ultra mat L'aspect de la finition mate peut varier en raison de différentes sources de lumière.
Dimensions	2266 x 187 x 15 mm
Poids par emballage	21 kg
Surface par paquet	2,5 m ² 114,3 m ²
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Couleur uniforme avec variations mineures. Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

INFORMATIONS

Style	1-frises
Choix de bois	Calm
Gamme	Kährs Original
Collection	Capital Collection
Nombre de ponçage	2-3 fois
Naturel/Teinté	Coloré
Dureté (Valeur Brinell)	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans
Couche d'usure	Bois
épaisseur de couche d'usure	3,5 mm
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea 15 mm
Pose	Flottante, Colle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Autres produits dans cette collection



Chêne Prague



Chêne Berlin



Chêne Paris



Chêne Dublin

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.