



## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Traitement de surface</b>	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.
<b>Dimensions</b>	1848 x 305 x 15 mm
<b>Poids par emballage</b>	20 kg
<b>Surface par paquet</b>	2 m <sup>2</sup> 61,2 m <sup>2</sup>
<b>Informations sur les colis</b>	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois possibles, du marron clair au marron foncé. Le produit comprend de nœuds sains et noirs de taille moyenne. La taille et le nombre de nœuds peuvent varier.

## CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

## INFORMATIONS

<b>Style</b>	Modèle
<b>Choix de bois</b>	Lively
<b>Gamme</b>	Kährs ID
<b>Collection</b>	Chevron Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	2-3 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Coloré
<b>Dureté (Valeur Brinell)</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Rainure & Languette
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	30 ans
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>épaisseur de couche d'usure</b>	3,5 mm
<b>Âme centrale</b>	Peuplier
	15 mm
<b>Pose</b>	Colle
<b>Couleur de la surface</b>	Gris


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Autres produits dans cette collection



Chevron Dark brown



Chevron Light brown



Chevron Grey

### CERTIFICAT



### Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*