

| Caractéristiques du produit           |                                                        | Tolérances Exigences (EN 13329)                     |                                         |                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Format                                | 858 x 143 x 8 mm                                       | Équerrage de l'élément (≤ 0,20 mm)                  | ≤ 0,10mm                                |                                                                                        |
| Unité                                 | Carton: 13 lames / 1,595 m <sup>2</sup> / 12,13 kg     | Détermination de la rectitude des bords (≤ 0,30 mm) | ≤ 0,10 mm/m                             |                                                                                        |
|                                       | Palette: 56 cartons / 89,32 m <sup>2</sup> / 694,32 kg | Décalage des lame en largeur                        | ± 2 mm                                  |                                                                                        |
| Garantie selon la stipulation Parador | Lifetime                                               | Affleurement superficiel                            | (moyenne ≤ 0,10 mm)<br>(max. ≤ 0,15 mm) | (moyenne ≤ 0,05 mm)<br>(max. ≤ 0,10 mm)                                                |
| Usage privé:                          | Lifetime                                               | Joints entre les éléments assemblés                 | (moyenne ≤ 0,15 mm)<br>(max. ≤ 0,20 mm) | (moyenne ≤ 0,05 mm)<br>(max. ≤ 0,10 mm)                                                |
| Usage commercial:                     | 10 années                                              |                                                     |                                         |                                                                                        |
| Indications                           | - pas de garantie pour une pose collée                 | 0                                                   | Planéité de l'élément                   | fw, concave ≤ 0,15 % fw, convexe ≤ 0,20 %<br>fl, concave ≤ 0,50 % fl, convexe ≤ 1,00 % |
|                                       | - entretien et soin selon instruction                  |                                                     |                                         |                                                                                        |
|                                       | - changement technique sous réserve                    |                                                     |                                         |                                                                                        |



EN 14041:2004/AC:2006



EMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR  
A+ A B C



BLUE ANGEL  
THE GERMAN STANDARD



eco  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
ID 1112 - 12656 - 001



floor  
score



Quality  
Production  
Controlled  
Functionality  
www.tuv.com  
ID: 0000057515





PEFC®  
PEFC®4-31-6507



EPD  
EUROPEAN PRODUCT  
INSTITUT BAWAG  
und Umwelt e.V.





| Caractéristiques |                                                                                                                                                                                                                                  | Norme                | Résultat                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>Classe d'usage 23</b><br>usage privé intensif                                                                                                                                                                                 | EN 13329             | Corridor, cuisine, salon, bureau au domicile                                              |
|                  | <b>Classe d'usage 32</b><br>usage commercial intensif                                                                                                                                                                            | EN 13329             | Salles de classe, petit bureau, commerce                                                  |
|                  | Abrasion                                                                                                                                                                                                                         | EN 13329, annexe E   | AC 4 (≥ 4.000 tours Taber)                                                                |
|                  | Résistance aux chocs (petite boule acier)                                                                                                                                                                                        | EN 17368             | ≥ 35mm                                                                                    |
|                  | Résistance aux chocs (grosse boule acier)                                                                                                                                                                                        | EN 13329, annexe H   | ≥ 750mm                                                                                   |
|                  | Comportement au feu                                                                                                                                                                                                              | EN 13501-1           | Cfl s1                                                                                    |
|                  | Résistance au glissement                                                                                                                                                                                                         | EN 13893<br>EN 14041 | μ ≥ 0,35<br>DS                                                                            |
|                  | Résistance aux tâches                                                                                                                                                                                                            | EN 438-2             | groupe 1+2: degré 5<br>groupe 3: degré 4/5                                                |
|                  | Résistance aux brûlures de cigarettes                                                                                                                                                                                            | EN 438-2             | degré 4                                                                                   |
|                  | Résistance à la lumière                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 4892-2        | Échelle de gris: degré ≥ 4                                                                |
|                  | Effet d'une chaise à roulettes                                                                                                                                                                                                   | EN 425               | modèle W, aucune modification visible                                                     |
|                  | Comportement électrostatique                                                                                                                                                                                                     | EN 1815              | ≤ 2 kV                                                                                    |
|                  | <b>Résistance thermique</b><br>Chauffage par le sol – matériau de support approprié et par-vapeur                                                                                                                                | EN 12664             | 0,048 m <sup>2</sup> *K/W                                                                 |
|                  | Effet d'un pied de meuble                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 16581         | modèle 0, aucune modifications visibles                                                   |
|                  | Résistance suite à charge constante                                                                                                                                                                                              | ISO 24343-1          | ≤ 0,05mm                                                                                  |
|                  | Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)                                                                                                                                                                                         | EN 16516             | ≤ 0,05 ppm                                                                                |
|                  | Résistance connexion                                                                                                                                                                                                             | ISO 24334            | > 1 kN/m (côté long)<br>* kN/m (côté court)* n'est pas déductible à cause de construction |
|                  | Bruit d'impact                                                                                                                                                                                                                   | ISO 717-2            | 14 dB (à Akustik Protect 100)                                                             |
|                  | Changement de dimension                                                                                                                                                                                                          | EN 13329, annexe C   | ≤ 0,9mm                                                                                   |
|                  | Taux de gonflement                                                                                                                                                                                                               | ISO 24336 (≤ 18 %)   | ≤ 12 %                                                                                    |
|                  | Résistance de décrochage                                                                                                                                                                                                         | EN 13329, annexe D   | ≥ 1,8 N/mm <sup>2</sup>                                                                   |
|                  | Résistance aux rayures                                                                                                                                                                                                           | EN 438               | degré 4                                                                                   |
|                  | Effet antidérapant plan incliné                                                                                                                                                                                                  | DIN 51130            | Texture rustique: - / Autres: R9                                                          |
|                  | Traitement                                                                                                                                                                                                                       |                      | Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38                                        |
|                  | Adaptation aux locaux humides : "La structure résistante à l'eau du produit permet une utilisation dans des locaux humides (avec une protection contre l'eau stagnante jusqu'à 1h. Veuillez respecter les instructions de pose). |                      |                                                                                           |

|                                                                                                                                                                             |             |                 |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Changement fait par:                                                                                                                                                        | QMB Parador | Nom du fichier: | PA_TDS_Laminat_Trendtime-3_FR_20211101                                                                                                                       |
| Date:                                                                                                                                                                       | 01.01.2014  | Actualisation:  | <a href="http://www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques">www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques</a> |
| Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable à partir de: |             |                 | 01.11.2021                                                                                                                                                   |