

Caractéristiques du produit			
Format		1209 x 219 x 4,3 mm	598 x 294 x 4,3 mm
Unité	Carton:	9 lames / 2,383 m²/ 20,2 kg	11 lames / 1,934 m² / 15 kg
	Palette:	42 cartons / 100,08 m² / 863,4 kg	48 cartons / 92,83 m² / 735 kg
Tolérances Exigences EN ISO 10582			
Grammage		≥ 8.700 g/m²	
Détermination de l'équerrage (≤ 0,25 mm)		≤ 0,10 mm/m	
Détermination de la rectitude des bords (≤ 0,35 mm)		≤ 0,20 mm/m	
Changement de dimension (≤ 0,15 %)		≤ 0,15 %	
Voile vers l'effet de la chaleur (≤ 1mm)		≤ 1mm	
Garantie selon la stipulation Parador		Indications	
Usage privé:		Usage commercial:	
15 années		5 années	
		- compatible pour une pose en collage total - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve	
 EN 14041:2004/AC:2006		 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR®  Quality Production Controlled Functionality  www.tuv.com ID 000005715	

Caractéristiques			
		Norme	Résultat
	Classe d'usage 23 usage privé intensif	EN ISO 10582	Corridor, cuisine, salon, bureau au domicile
	Classe d'usage 31 usage commercial l'utilisation faible	EN ISO 10582	Hôtels, petit bureau
	Epaisseur de couche d'usure	EN ISO 24340	0,3 mm
	Traitement de surface		PUR
	Comportement au feu	EN 13501-1	C _f s1
	Résistance au glissement	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Résistance aux tâches	ISO 26987	degré 0, aucune modification
	Résistance à la lumière	EN ISO 105 - B02	Laine échelle bleue: degré ≥ 6
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur	EN 12664	0,025 m ² *K/W
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucunes modifications visibles
	Résistance suite à charge constante	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	17 dB (à Akustik Protect 100)
	Résistance de décrochage	EN ISO 10582	≥ 1,5 kN/m
	Efficacité antimicrobienne	ISO 22196	efficacité antibactérienne
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	Texture broyée, minéral, pierre et vivante: R 9 / Texture trait de sciée: R 10
	Traitement	Code CED (Catalogue européen des déchets)	20 01 39
	Adapté aux locaux humides: La structure du produit 100% résistante à l'eau permet une utilisation dans des locaux humides (veuillez respecter les instructions de pose).		

Changement fait par:	QMB Parador	Nom du fichier:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Basic-4.3_FR_20210201
Date:	01.06.2012	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable à partir du:			01.02.2021