

Caractéristiques du produit MEISTER-Silence 20

MEISTER-Silence 20 est un tapis d'isolation phonique spécialement conçu, majoritairement à base naturelle et écologique (plus de 90%) pour la pose libre, à utiliser sous les MeisterParquets. longlife, les sols en bois Lindura, les sols Nadura, les sols stratifiés et MeisterDesign. flex. Il offre un amortissement phonique optimal grâce à son poids propre élevé.

Données générales

Dimensions :	Largeur de rouleau : env. 1 m Longueur de rouleau : env. 7 m
Epaisseur :	env. 2,5 mm
Poids par surface :	env. 2 kg/m ²

Caractéristiques techniques

Composition du produit :	Sous-couche isolante élastique durable composée de liants polyuréthanes et d'agents de remplissage minéraux avec feuille PET à une face transparente et doublage en non-tissé.
(CS) Contrainte de compression (basé sur l' EN 826) :	ca. 150 kPa
(IS) Atténuation des bruits de pas (conformément à DIN EN 16 251-1) sous sols stratifiés 7 mm :	jusqu'à 19 dB
(RWS) Emission des bruits de résonnance (basé sur l'EPLF Norm WD 021029-5) sous sols stratifiés 7 mm :	jusqu'à 28%
(R) Résistivité thermique (CEN TS 16 354) :	env. 0,01 m ² × K/W
Sols chauffants :	Convient à une pose sur sol chauffant
(RFT)-Comportement au feu (conformément à DIN EN 13 501) :	E _{fl}
(DL) Contrainte dynamique (CEN TS 16 354) :	≥ 2.000.000 cycles
(PC) Capacité de compensation ponctuelle (CEN TS 16 354) :	aprox. 1,4 mm
(RLB) Contrainte due aux chocs (CEN TS 16 354) :	750 mm
(CC) Contrainte de compression permanente (CEN TS 16 354) :	env. 50 kPa

Données générales sur l'environnement et la pose

Environnement :	Le produit ne contient aucune des substances suivantes : Formaldéhyde Dérivés halogénés Plastifiants Solvants Amiante Métaux lourds
Pose :	Pose simple du rouleau ; veuillez poser la couche feutrée vers le bas. Veuillez observer les exigences du fabricant du revêtement de sol vis-à-vis du support.
Élimination :	Élimination avec les déchets ménagers normaux.
Code de déchet :	N° EAK 170604



www.blauer-engel.de/uz156

