

DATI TECNICI

Biopavimento PURLINE | wineo 1000 G'16 per installazione flottante

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
privo di cloro, solventi e plastificanti

wineo

	a incastro click	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone		
Formato		1295 x 195 mm	859 x 397 mm		
Spessore		5 mm	5 mm		
Peso		9 kg/m²	9 kg/m²		
Doghe, piastre / m² per pacco		8 / 2,02 m²	6 / 2,05 m²		
Pacchi / m² per pallet		48 / 96,96 m²	48 / 98,40 m²		
Garanzia	30 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de				
Classificazioni				Struttura del prodotto	
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali		1	Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
	Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali			
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9			
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza		2	Incastro di testa tecnologia Connect 
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7		3	Strato di supporto ecuran, composto ad alte prestazioni
	Impronta residua EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm			
	Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 0 – nessun danno visibile		4	Controbalancatura sistema Fleece TEC integrato
	Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		   www.blauer-engel.de/uz120     	
	Resistenza termica ISO 8302	0,01 (m²K)/W			
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 6 dB senza materassino sottopavimento ~ 16 dB in abbinamento a silentCOMFORT			
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	~ 0,10%			
REACH		privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%			
Smaltimento		<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658  www.wineo.de ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*  Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions) DGNB NAVIGATOR Registrierungs-Code NAPCCU www.dgnb-navigator.de GREENGUARD PRODUCT CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS GOLD THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.					

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.