


Biopavimento PURLINE | wineo 1500 safety | rotolo per installazione a incollo

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
con superficie strutturata antiscivolo R10 secondo DIN 51130
privo di cloro, solventi e plastificanti

wineo

Formato	 20 x 2 m	
Spessore	2,5 mm	
Peso	3,6 kg/m ²	
Rotolo / m²	1 / 40 m ²	
Rotoli / m² per pallet	6 / 240 m ²	
Classificazioni		Struttura del prodotto
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1 Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata R10 • carta decorativa • strato stabilizzante
 Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874	utilizzo molto intenso in aree commerciali	
 Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree industriali	
	Idoneità alla decontaminazione DIN 25415	2 Strato di supporto ecuran composto ad alte prestazioni
	Classificazione antiscivolo aree umide calpestabili a piedi nudi DIN 51097	
 R10	Classificazione antiscivolo DIN 51130	3 Controilanciatura sistema Fleece TEC integrato
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	   www.blauer-engel.de/uz120     
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	
 Impronta residua EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	
 Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 0 – nessun danno visibile	
 Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
 Resistenza termica ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 4 dB	
 Stabilità dimensionale EN ISO 23999	~ 0,05%	
 Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203	
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658     www.wineo.de		 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)  Registrierungs-Code NAPCCU www.dgnb-navigator.de  THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

Note:

- Riscaldamento a pavimento:
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.